



TRACTORELF ULTRA

Super universele olie voor de landbouw

TOEPASSINGEN

- ELF TRACTORELF ULTRA is geschikt voor het smeren van dieselmotoren met of zonder turbo, mechanische en hydrostatische transmissies, hydraulische systemen en natte remmen van tractoren.

EIGENSCHAPPEN

- Semi-synthetische olie.
- Super multigrade SAE 10W-40.
- Zeer hoge viscositeitsindex waardoor er een perfecte smering bij hoge temperaturen plaatsvindt (weinig oliebruik) en een zeer gemakkelijke koude start.
- Zeer laag stolpunt.
- Opmerkelijk detergerend en dispergerend niveau.
- Hoge "Extreme Pressure" eigenschappen.
- Zeer goed antislijtage vermogen.
- Speciale eigenschappen voor natte remmen welke beantwoorden aan de eisen van de constructeurs van landbouw materieel.

SPECIFICATIES

ACEA E3
API CG-4/SF
MIL-L-2104D en MIL-L-2105
API GL 4
ALLISON C-4
CASE MS 1206, 1207

CATERPILLAR TO2
FORD M2C86A en FORD M2C159B 3
JOHN DEERE J20A, J20C en JDM J27
MASSEY FERGUSON M 1127A, M 1135,
M1139 en M 1144
ZF TE-ML 06B en 07B

KARAKTERISTIEKEN

SAE getal		10W-40
Dichtheid bij 15 °C	kg/m ³	870
Viscositeit bij -25 °C	mPa.s	5750
Viscositeit bij 40 °C	mm ² /s	89
Viscositeit bij 100 °C	mm ² /s	13,5
Viscositeitsindex		155
Stolpunt	°C	-36

De in de tabel vermelde gegevens zijn typische waarden ter informatie

TOTAL Nederland N.V.
Nieuwe Havenstraat 2
2272 AD Voorburg
Nederland

ELF TRACTORELF ULTRA
januari 2006

Dit smeermiddel vertegenwoordigt geen bijzonder risico wanneer het volgens de aanbevelingen wordt toegepast.
Een veiligheidsinformatieblad overeenkomstig de EG wetgeving is beschikbaar op www.quickds.com